



# Mecanil SG280



**Monipuolinen kourasaha tilillä**  
voidaan asentaa kuorma-autoihin, metsäkoneisiin, kaivinkoneisiin y.m.



## Tekniset tiedot

Malli	SG280	SG280 RC	SG280 A	SG280 A RC
Tiltti	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Keräävä	Ei	Ei	Kyllä	Kyllä
Kouran koko	0,28 m <sup>2</sup>	0,28 m <sup>2</sup>	0,28 m <sup>2</sup>	0,28 m <sup>2</sup>
Paino	335 kg	370 kg	410 kg	440 kg
Työpaine (max)	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar
Öljyn virtaus	50-100 l/min.	50-100 l/min.	50-100 l/min.	50-100 l/min.
Suos. öljyn virtaus	60-100 l/min.	60-100 l/min.	60-100 l/min.	60-100 l/min.
Kouran avautuma	1540 mm	1540 mm	1540 mm	1540 mm
Kiinnitys rotaattori	173/6	173/6	173/6	173/6
Ohjaus	Kaapeliohjaus 12V tai 24V	Radio-ohjaus	Kaapeliohjaus 12V tai 24V	Radio-ohjaus
Katkaisuläpimitta (saha 22")	-> 550 mm	-> 550 mm	-> 550 mm	-> 550 mm

## Mallit

Malli	Ohjausjärjestelmä
SG280	• 2 hydr. linjaa (koura auki/kiinni) • Kaapeli nosturia pitkin. Erilliset napit jotka voidaan asentaa ohjainsauvaan.
SG280 RC-T	• 2 hydr. linjaa (koura auki/kiinni) • Radio-ohjaus kädessä pidettävällä kauko-ohjaimella.
SG280 RC-M	• 2 hydr. linjaa (koura auki/kiinni) • Radio-ohjaus erillisillä ohjausnapeilla jotka voidaan asentaa ohjainsauvaan.
SG280 A	• 2 hydr. linjaa (koura auki/kiinni) • Kaapeli nosturia pitkin. Erilliset napit jotka voidaan asentaa ohjainsauvaan. • Sis. keräävää ykiskköä.
SG280 A RC	• 2 hydr. linjaa (koura auki/kiinni) • Radio-ohjaus erillisillä ohjausnapeilla jotka voidaan asentaa ohjainsauvaan. • Sis. keräävää ykiskköä.

## Ominaisuudet:

- Nopea ja helppo käyttää – parantaa tuottoa
- Tukeva sekä ylös että alastiltattuna
- Kaikki toiminnot ovat täysin käyttäjän hallinnassa – esim. jos haluaa käyttää sahatoimintoa useamman kerran peräkkäin avaamatta kouraa.
- Erinomainen puutavaran kuormaamiseen ja käsittelyyn
- Helppo asentaa
- Lisähydrauliikkaa ei tarvita – ainoastaan koura auki ja koura kiinni
- Täysin portaaton ohjaus – esim. jos haluaa jättää tiltiin viistoon tarvittaessa
- Optio: Radio-ohjaus (sis. 2 akkua ja akkulaturi)

## Leukavaihtoehtoa

- Tavallisen puutavarakouran leuat
- 4-piikkiset leuat
- A-malliset leuat  
(leuat viistoilla päätylevyillä)

